

# BLADE 035PU



EN 388:2016



3X42B



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel  
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111  
+39 0884.541.590

info@denittis.eu  
www.denittis.eu

DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 e EN 21420:2020

---

### Descrizione

Guanto in HPPE, nylon, fibra di vetro e Lycra con palmo rivestito in Poliuretano e polso in maglia elasticizzata.

---

### Colore

azzurro con rivestimento in PU di colore nero

---

### Taglie disponibili

dalla 6 alla 11

---

### Caratteristiche

Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa. Dorso areato per garantire la traspirabilità. Polsino elasticizzato. Finezza 15  
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

---

### Applicazioni

Assemblaggio di componenti metallici  
Industria automobilistica  
Meccanica di precisione  
Tutte le applicazioni con rischio di ferite da taglio che richiedono alta tattilità

---

### Prestazioni

Buona protezione al taglio (livello ISO B – TDM test)  
Buona resistenza all'abrasione (liv. 3) e ed ottima allo strappo (liv. 4)  
Buon grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi

---

### Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

---

### Confezionamento

12 paia per confezione  
144 paia per cartone