

BLADE 010PU



EN 388:2016



4X43D



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN 388:2016 ; EN420:2003+A1:2009;

Descrizione

Guanto UHMWPE, spandex, poliestere e fibre miste ad alta resistenza rivestito in Poliuretano

Colore

nero/grigio

Taglie disponibili

dalla 6 alla 11

Caratteristiche

Supporto in tessuto UHMWPE, un polietilene ad altissimo peso molecolare, utilizzato per applicazione ad alte prestazioni come dispositivi medici, giubbotti antiproiettile e guanti ad elevata resistenza al taglio. Polsino elasticizzato e dorso areato per garantire traspirabilità. Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort.

Applicazioni

Manipolazione di oggetti abrasivi pesanti e taglienti
Taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
Lavorazioni in presenza di lamiere metalliche, lastre di vetro, operazioni di rifinitura con taglierini, dove è richiesta una presa eccellente abbinata ad una alta resistenza al taglio

Prestazioni

Elevata resistenza al taglio (livello ISO D – TDM test) ed ottima resistenza all'abrasione e allo strappo (liv. 4). Guanto senza cuciture e ad alta destrezza grazie al filato a 13 aghi.

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone