

GATN30 PLUS



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

EN 388:2016 EN 407:2004



4X31B



X1XXXX



DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN 388:2016 ; EN420:2003+A1:2009; EN 407:2004

Descrizione

Guanto in nylon-fibra di vetro ricoperta di Spandex con palmo rivestito in schiuma di Nitrile

Colore

grigio

Taglie disponibili

dalla XS(6) alla XXL(11)

Caratteristiche

Supporto in nylon e fibra di vetro
Polsino elasticizzato.
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Manipolazione di vetro e ceramica
Reparto carrozzeria
Fabbricazione di metalli
Operazione di stampaggio e iniezione
Industria automobilistica

Prestazioni

Buona prestazione al taglio (livello ISO B -TDM test)
Elevata resistenza all'abrasione (liv.4)
Protezione da calore da contatto (liv.1)
Ottima presa in ambienti asciutti e oleosi
Guanto senza cuciture e ad alta destrezza grazie al filato a 15 aghi.

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 e EN 407 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone