

GATPU50 PLUS



EN 388:2016



4X43C



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN388:2016 e EN420:2003+A1:2009

Descrizione

Guanto in HPPE e Lycra con palmo rivestito in Poliuretano e polso in maglia elasticizzata.

Colore

grigio con rivestimento in PU di colore nero

Taglie disponibili

dalla 7 alla 11

Caratteristiche

Supporto in tessuto HPPE e Lycra
Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa.
Dorso areato per garantire la traspirabilità.
Polsino elasticizzato.
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Manipolazione di oggetti abrasivi pesanti e molto taglienti
Taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

Lavorazioni in presenza di lamiere metalliche, lastre di vetro, operazioni di rifinitura con taglierini, dove è richiesta una presa eccellente abbinata ad una alta resistenza al taglio

Prestazioni

Ottima protezione al taglio (lettera ISO C -TDM test)
Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo (liv 4)
Eccellente grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi
Guanto senza cuciture e a buona destrezza grazie al filato a 10 aghi.

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone