

TOUGH 325NTR



EN 388:2016+
A1:2018



4121X



GR
ISO 18889



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

DPI di Cat. III Certificato in conformità alle norme EN388:2016+A1:2018 e ISO 18889:2019 GR;

Descrizione

Guanto in poliestere rivestito in nitrile.

Colore

Nero/grigio

Taglie disponibili

dalla 7(S) alla 11(XXL)

Caratteristiche

Supporto in poliestere.

Rivestimento in nitrile di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa. Dorso areato per garantire la traspirabilità.

Polsino elasticizzato.

Finezza 15

Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Manipolazione di parti meccaniche oleose.

Operazioni leggere di assemblaggio. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche.

Attività di rientro in coltura ove il lavoratore è a contatto con residui di antiparassitari secchi e parzialmente secchi che rimangono sulla pianta dopo l'applicazione di pesticidi (protezione del palmo).

Prestazioni

Massima resistenza all'abrasione. Guanto senza cuciture e ad alta destrezza grazie al filato a 15 aghi.

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 ed EN ISO 18889 GR sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone